Erhvervsskolernes Forlag

Selve proceduren med oprettelse af et site kan foregå på flere måder. Fordelen ved den viste metode er, at man her har alle indstillinger i samme vindue.

Inden du overhovedet åbner programmet, skal du samle dit materiale sammen og lave 2 mapper. Den første mappe kaldes for opstart. Hvis projektet gik ud på at lave et site for en kunde, f.eks Arla, ville man kalde mappen for Arla. I denne mappe ligger alt, hvad der har med sitet at gøre. Inde i mappen skal grafikmappen ligge, i denne mappe samler du al grafik til sitet. Det er ikke således, at man ikke kan tilføje grafikfiler undervejs, men ved at have oprettet mappen på forhånd, bliver grafikfilerne automatisk arkiveret heri. Du skal ikke selv oprette grafikmappen i denne øvelse, men importere den fra kursusmaterialet.

Opret et website

Forberedelse

Åbn nu Dreamweaver og vælg Dreamweaver Site i midterste kolonne.

DW ADOBE" DREAMWEAVER" CS4		Adobe
Open a Recent Item	Create New	Top Features (videos)
webkursus/index.html	T HTML	Related Files
popup_site/index.html	ColdFusion	
📷 html/pop.html	T PHP	
📷 html/popup.html	ASP VBScript	Code Navigator
🐻 popcs4/index.html	📆 XSLT (Entire page)	Detect Mizerd
spry_site/index.html	🐻 css	
tml/groent.html	🐻 JavaScript	Web Widgets
📷 html/frugt.html	To XML	
📷 html/bananer.html	Dreamweaver Site	Savascript Support
🗁 Open	More	🗁 More

Vælg Advanced i næste dialogbox.

Site Definition for Unnamed Site 2				
Basic Advanced				
Site Definition				
Editing Files Testing Fil	es Sharing Files			
A site, in Dreamweaver,	is a collection of files and folders that corresponds to a website on a			

Opstart



Mappen opstart med grafikmapppen indeni

Opgave



Opstart

	Basic Advanced				
 Giv websitet et navn Angiv stien til mappen du oprettede, der indeholder hele sitet Angiv stien til grafik- mappen Resten udfyldes senere 	Category Local Info Remote Info Testing Server Version Control Cloaking Design Notes File View Columns Contribute Templates Spry	Local Info Site name: Local root folder Default images folder Links relative to HTTP address Case-sensitive links Cache	opstart 1 C:\opstart\ 2 C:\opstart\opstart_grafik\ Occument Site root http:// This address is used for site the Link Checker to detect H your own site Use case-sensitive link che Enable cache The cache maintains file and the site. This speeds up the management features.	3 relative links, and for TTP links that refer to ecking asset information in Asset panel and link	
	Edit View Insert Modify Form Lagati Forms Data Spry Informeter Composition of the Spry Informeter Composition of the Spry Informeter Dobe: DREAMWEAVER' CS4 Ipen a Recent Item Verbiursus/index.html Verbiursus/index.html Popug_site/index.html Prim/bopp.html Popug_site/index.html Prim/bopp.html Popug_site/index.html Prim/bopp.html Popug.ite/index.html Prim/bopp.html Popug.ite/index.html Prim/bogs.html Popug.ite/index.html Popug.ite/index.html Prim/bogs.html	at Commands Site Window Help Collection Text Forochos Create New ThML CodeFusion PHP ASP VBScript XSLT (Entre page) CSS JavaScript XSLT (Entre page) CSS JavaScript More Take af See the la Code Name More Page Properties		CSS STYLES AP ELEMENTAG INSI DATABASES BINDINGS SERVERI DATABASES BINDINGS SERVERI Coold View C C C C C Coold View C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	- B ×

Udfyld de 3 viste felter



Brugerfladen kan sættes forskelligt op, her er valgt Classic i menuen Window.



Opgave



Opstart

Preferences

Inden du starter på selve sitet, kan det godt betale sig at kigge i Preferences, som er generelle indstillinger for selve programmet. Indstillingerne her gælder for alle fremtidige dokumenter, indtil de ændres samme sted igen. Jeg vil kun tage fat i en enkelt ting, men jo mere man arbejder med programmet, jo flere vaner og rutiner indøver man, og disse kan det være en fordel at tilpasse i Preferences.

Åbn Preferences fra Edit menuen. Under Category vælges New Document. Bestem hvilken extension der ønskes på siderne: html eller htm. Der er ingen forskel - de er lige gode, det er kun et spørgsmål om vane.



Category	New Document	
General		
Accessibility		
AP Elements	Def <u>a</u> ult document:	HTML 💙
Code Coloring		
Code Format	Default <u>e</u> xtension:	.html
Code Hints		
Code Rewriting	Default Document Type (DTD):	XHTML 1.0 Transitional 🛛 🗸
Copy/Paste		
Eile Compare		
File Types / Editors		
Fonts	Default encoding:	Unicode (UTE-8)
Hiahliahtina		
Invisible Elements		Use when opening existing files that don't sp
New Document		
Preview in Browser		
Site	Unicode Normalization Form:	C (Canonical Decomposition, followed by 🔽
Status Bar		
Validator		Include Unicode Signature (BOM)

Så er du klar til at arbejde på selve sitet.

Der er en arbejdsgang, som skal foretages, hver eneste gang du opretter et nyt site. Den kommer her i punktform, og de enkelte punkter bliver uddybet længere fremme i teksten eller i de tilhørende opgaver.

- 1. Opret en ny fil kaldet index.html, filen skal ligge i roden
- 2. Opret en mappe kaldet html (hvis der er undersider)
- 3. Åbn index.html ved at dobbeltklikke på den
- 4. Giv filen en titel
- 5. Opret en eksternt Stylesheet fil

Husk at arkivere jævnligt. En lille stjerne i filnavnet betyder, at der er ændringer at arkivere.



Opgave



Opstart

Index filen med titlen udfyldt.



Filemanager med de filer og den struktur du skal anvende til hvert site.



Byg siden

Den første opgave er beskrevet under afsnittet "CSS baseret layout".

